



MoG FrostLite 5510

Sizes: 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12



Cat. II

EN ISO 21420 : 2020


EN 388

EN 511



2121X

X1X



Notified Body: 2474

The EU type examination is issued by:

Mirta-Kontrol d.o.o.

Javorinska 3, 10040 Zagreb – Dubrava - Croatia
00385 (0)1 24 31 346 - www.mirta-kontrol.hr

Manufacturer

Masters of Gloves

Mortierhoekstraat 8A

8520 Kuurne - Belgium

MoG@MoGgloves.com

www.MoGgloves.com

DE

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsanweisung für Schutzhandschuhe **MoG FrostLite 5510**.

PSA Kategorie 2 : Schutz gegen mäßige Risiken.

Die Handschuhe entsprechen den grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 und den folgenden harmonisierten Normen:

EN ISO 21420:2020 = Grundlegende Anforderungen für Schutzhandschuhe

Die Abmessungen entsprechen dem Abmessungsbereich der EN ISO 21420. Fingerfertigkeit Stufe 5.

EN 388:2016 + A1:2018 | 2121X = Schutz gegen physikalische und mechanische Risiken

Zahlen und Buchstaben (z.B. 1234A) geben das Schutzniveau an - je höher der Wert, desto besser das Ergebnis.

1 – Abriebfestigkeit (Stufen 1-4)

2 – Schnittfestigkeit (Stufen 1-5)

3 – Reißfestigkeit (Stufen 1-4)

4 – Durchstoßfestigkeit (Stufen 1-4)

5 – Schnittschutz TDM-Test EN ISO 13997 (Stufen A-F)

Bei der Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen kreisförmige Schnitte sind diese Testergebnisse nur als Richtwerte zu verstehen, während die Prüfung der Widerstandsfähigkeit gegen lineare Schnitte (EN ISO 13997) das Referenzleistungsergebnis darstellt.

EN 511:2006 | X1X = Schutz gegen Kälte

Die Messungen bestimmen, inwieweit das Material Schutz gegen Konvektions- und Leitungskälte bietet. Neben dem Piktogramm befinden sich drei Ziffern, die jeweils die folgenden Merkmale darstellen:

1 - Widerstand gegen Konvektionskälte (Leistungsstufe 0-4)

2 - Kältebeständigkeit im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen (Leistungsstufe 0-4)

3 - Widerstand gegen das Eindringen von Wasser (Stufen 0 und 1)

o niv. 0 = das Material lässt nach 30 Minuten Wasser durch

o niv. 1 = das Material lässt nach 30 Minuten kein Wasser durch

Die angegebenen Leistungsstufen gelten für die Handfläche des Handschuhs. Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Schichten spiegelt die Gesamtbewertung nicht unbedingt die Leistung der äußeren Schicht wider.

Die EU-Konformitätserklärung ist auf unserer Website www.MoGgloves.com zu finden.

Benutzung

Diese Handschuhe sind für den professionellen Einsatz durch Streitkräfte, Strafverfolgungsbehörden, Spezialeinheiten usw. bei taktischen Operationen wie Patrouillen, Waffenhandhabung usw. in milden, kalten Umgebungen vorgesehen, oder für den Einsatz im Freien oder bei Sportarten wie Wandern, Laufen usw. unter ähnlichen Wetterbedingungen.

Diese Handschuhe bieten einen grundlegenden Schutz der Hände vor geringen mechanischen Risiken.

Diese Handschuhe schützen nicht vor hohen mechanischen Risiken wie Schnitten oder Stichen, Hitze oder Flammen sowie vor chemischen, biologischen und elektrischen Risiken.

Dieses Produkt erfüllt die angegebenen technischen Normen. Da die tatsächlichen Bedingungen nicht simuliert werden können, ist der Hersteller nicht für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts verantwortlich. Es liegt in der Verantwortung sowohl des Arbeitgebers als auch des Anwenders, festzustellen, ob die Handschuhe für die beabsichtigte Anwendung geeignet sind oder nicht, und vor dem Einsatz auf Schäden zu prüfen. Wir empfehlen eine Bewertung aller möglichen Risiken in der Situation, in der diese Handschuhe verwendet werden.

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:

a) Nicht verwenden, wenn die Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen besteht.

b) Verwenden Sie die Handschuhe niemals mit Chemikalien oder setzen Sie sie niemals Chemikalien aus. Verwenden Sie bei der Arbeit mit Chemikalien nur Handschuhe mit einem chemischen Piktogramm. Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Handschuhe gegen die verwendeten Chemikalien beständig sind.

c) Prüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Mängel oder Unvollkommenheiten. Vermeiden Sie das Tragen beschädigter, abgenutzter oder verschmutzter Handschuhe. Dies kann die Haut reizen oder kontaminieren. Wenn dies der Fall ist, suchen Sie ärztlichen Rat bei einem Arzt oder Dermatologen.

d) Diese Handschuhe bieten keinen Schutz gegen Stromschläge, die durch unter Spannung arbeitende (defekte) Geräte verursacht werden. Wenn die Handschuhe nass, schmutzig oder durchnässt sind (z.B. durch Schweiß), kann dies das Risiko erhöhen.

e) Um maximalen Schutz zu gewährleisten, stellen Sie immer sicher, dass Sie die richtige Größe entsprechend Ihrer Hand verwenden und dass alle losen Teile befestigt sind (z.B. Klettverschlüsse). Nehmen Sie selbst keine Änderungen an den Handschuhen vor, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten.

f) Diese Handschuhe sind für die Verwendung als persönliche Schutzausrüstung vorgesehen, daher raten wir dringend, diese Handschuhe als persönlichen Gegenstand aufzubewahren. Die Handschuhe sollten aus Sicherheits- und Hygienegründen nicht unter den Benutzern ausgetauscht werden.

Kontrolle/Reparatur

Prüfen Sie die Handschuhe immer vor und nach jeder Operation auf eventuelle Schäden. Dazu gehören lose oder gerissene Nähte, Brandschäden, Schmutz, Löcher, Verfärbungen, Risse, abgenutzte Teile,

Reparieren Sie die Handschuhe niemals, wenn Schäden festgestellt werden. Beschädigte Produkte garantieren keinen genauen und guten Schutz mehr. Verwenden Sie immer ein neues Paar Handschuhe, wenn eine Beschädigung oder schwere Kontamination festgestellt wird. Schäden müssen dem Arbeitgeber gemeldet werden.

Reinigung

Diese Handschuhe sind bei 30° C in 5 Waschgängen maschinenwaschbar. Hängen Sie die Handschuhe zum Trocknen an den Fingern auf.

Reinigen Sie die Handschuhe immer gemäß den Waschanweisungen auf dem Pflegeetikett oder oben in dieser Anleitung. Die erreichten Testwerte gelten für neue und ungewaschene Handschuhe.

Entsorgung

Entsorgen Sie gebrauchte und nicht verwendbare Handschuhe gemäß den geltenden Vorschriften Ihres Landes und/oder Ihrer Region.

Allergische Reaktionen

Allergien, die durch den korrekten Gebrauch von Handschuhen verursacht werden, sind noch nicht bekannt. Sollte dennoch eine allergische Reaktion auftreten, sollten Sie sofort einen Arzt aufsuchen.

Lagerung

Bewahren Sie die Handschuhe an einem dunklen, kühlen und trockenen Ort in der Originalverpackung auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung! Die Lebensdauer ist nicht bestimmbar und hängt vom Verwendungszweck und den Lagerbedingungen ab.

Markierung

Auf der Innenseite der Handschuhe befindet sich ein Pflegeetikett mit den wichtigsten Informationen wie Produktname, Größe, Zusammensetzung usw. Die Leistungsergebnisse gemäß den EN-Normen sind in der gedruckten oder digitalen Gebrauchsanweisung und auf dem Pflegeetikett angegeben. Wenn Sie

Zweifel hinsichtlich der technischen Informationen haben, überprüfen Sie bitte den DPP (Digital Product Passport) über den QR-Code, der auf der Kopfkarte oder dem Pflegeetikett aufgedruckt ist, oder auf unserer Website www.moggloves.com.

MoG-Garantie

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von 1 Jahr (12 Monaten) auf Material- und Herstellungsfehler. Ausgeschlossen von der Garantie sind: normaler Verschleiß, Modifikationen oder Änderungen, unsachgemäße Lagerung, schlechte Wartung, Schäden durch Unfälle, Fahrlässigkeit oder unsachgemäße oder falsche Verwendung.

Weiterführende Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website (www.MoGgloves.com) oder bei Ihrem Händler vor Ort.

EN User manual

Instructions for use for **MoG FrostLite 5510** protective gloves.

PPE category 2 : protection against moderate risks.
The gloves meet the essential health and safety requirements of the PPE Regulation (EU) 2016/425 and the following harmonized standards:

EN ISO 21420:2020 = Basic requirements for safety gloves

The dimensions are in accordance with the dimensional range of EN ISO 21420. Finger dexterity level 5.

EN 388:2016 + A1:2018 | 2121X = Protection against physical and mechanical risks

Numbers and letters (e.g. 1234A) indicate the level of protection - the higher the value, the better the result.

- 1 – Abrasion resistance (level 1-4)
- 2 – Cutting resistance (level 1-5)
- 3 – Tear resistance (level 1-4)
- 4 – Puncture resistance (level 1-4)
- 5 – Cut protection TDM test EN ISO 13997 (level A-F)

For dulling during the circular cut resistance test, these test results are only indicative while the linear cut resistance test (EN ISO 13997) is the reference performance result.

EN 511:2006 | X1X = Protection against cold

Measurements determine the extent to which the material offers protection against convection and conduction cold. There are three digits next to the pictogram which represent respectively the following characteristics:

- 1 - resistance to convection cold (level 0-4)
- 2 - Resistance to cold in direct contact with cold objects (performance level 0-4)
- 3 - resistance to water penetration (levels 0 and 1)
 - o niv. 0 = water penetration after 30 minutes
 - o niv. 1 = no water penetration after 30 minutes

The specified performance levels are for the palm of the glove. For gloves with two or more layers, the overall rating does not necessarily reflect the performance of the outer layer.

The EU declaration of conformity can be found on our website www.MoGgloves.com

Use

These gloves are intended for professional use by armed forces, law enforcement, special forces, etc. during tactical operations such as patrolling, weapon handling, etc. in mild cold weather environments.. or for use in outdoor or sports such as hiking, running, etc.. in similar weather conditions.

These gloves offer basic protection of the hands against low mechanical risks.

These gloves do not protect against high impact mechanical risks such as cuts or punctures, heat or flames, nor any chemical, biological and electrical risk.

This product complies with the specified technical standards. As actual conditions cannot be simulated, the manufacturer is not responsible for any improper use of this product. It is the responsibility of both the employer and the user to determine whether or not the gloves are suitable for the intended application and to check for damage before use. We recommend an evaluation of all possible risks in the situation in which these gloves are used.

Pay attention to the following advices:

- a) Do not use if there is a risk of entanglement with moving parts of machinery. Be sure to choose the right size that fits your hand perfectly.

- b) Never use these gloves with chemicals or expose them to chemicals. Only use gloves with a chemical pictogram when working with chemicals. Ensure that the gloves selected are resistant to the chemicals used.
- c) Check the gloves for any defects or imperfections before use. Avoid wearing damaged, worn or dirty gloves. This may irritate or contaminate the skin. medical advice from a doctor or dermatologist. If this is the case, seek medical advice from a doctor or dermatologist.
- d) These gloves do not provide protection against electric shocks caused by (defective) equipment working under voltage. If the gloves are wet, dirty or soaked (e.g. with sweat), this may increase the risk.
- e) For maximum protection, always make sure you use the correct size according to your hand, and that all loose parts are attached (e.g. hook and loop fastener). Do not make any changes to the gloves yourself to ensure your safety.
- f) These gloves are intended to be used as a personal protective equipment, so we strongly advice to keep these gloves as a personal item. Gloves should not be exchanged among users, because of both safety and hygienic reasons.

Control / Repair

Always check the gloves before and after each operation for any damage. This includes loose or torn seams, fire damage, dirt, holes, discoloration, cracks, worn parts,

Never repair the gloves if damage is found. Damaged products no longer guarantee accurate and good protection. Always use a new pair of gloves if damage or serious contamination is detected. Damage must be reported to the employer.

Cleaning

These gloves are machine washable at 30°C during 5 cycles. Hang the gloves by the fingers to dry them. Always clean gloves according to the washing instructions stated on the care label or on top of this manual. Test levels achieved are guaranteed for new and unwashed gloves.

Disposal

Dispose of used and non-usable gloves according to the current regulations of your country and/or region.

Allergic reactions

Allergies caused by the correct use of gloves are not yet known. If an allergic reaction nevertheless occurs, you should consult a physician immediately.

Storage

Store the gloves in a dark, cool and dry place in their original packaging. Avoid direct sunlight! The service life cannot be determined and depends on the intended use and storage conditions.

Marking

On the inside of the gloves is a care label with the most important information such as name of the product, sizing, composition, etc.. Performance results according to the EN standards are stated on the printed or digital user instructions, and on the care label. In case you doubt about the technical information, please check the DPP (Digital Product Passport) via the QR-code printed on the header card or care label, or on our website www.moggloves.com.

MoG guarantee

This product is guaranteed for 1 year (12 months) against any faults in materials or manufacture. Exclusions from the guarantee include : normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, poor maintenance, damage due to accidents, to negligence, or to improper or incorrect usage.

Further information

For more information, visit the website www.MoG-gloves.com or contact your local dealer.

The general terms and conditions of Masters of Gloves BV apply to the sale of MoG gloves.

FR Mode d'emploi

Mode d'emploi des gants de protection **MoG FrostLite 5510**.

EPI de **catégorie 2** : protection contre les risques modérés.

Les gants répondent aux exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement (UE) 2016/425 sur les EPI et aux normes harmonisées suivantes :

EN ISO 21420:2020 = Exigences de base pour les gants de sécurité

Les dimensions sont conformes à la gamme dimensionnelle de la norme EN ISO 21420. Niveau de dextérité des doigts 5.

EN 388:2016 + A1:2018 | 2121X = Protection contre les risques physiques et mécaniques

Les chiffres et les lettres (par exemple 1234A)

indiquent le niveau de protection - plus la valeur est élevée, meilleur est le résultat.

1 - Résistance à l'abrasion (niveaux 1-4)

2 - Résistance à la coupure (niveau 1-5)

3 - Résistance à la déchirure (niveau 1-4)

4 - Résistance à la perforation (niveau 1-4)

5 - Test TDM de protection contre les coupures EN ISO 13997 (niveau A-F)

En ce qui concerne l'émoussement lors de l'essai de résistance à la coupure circulaire, ces résultats d'essai ne sont qu'indicatifs, tandis que l'essai de résistance à la coupure linéaire (EN ISO 13997) constitue le résultat de performance de référence.

EN 511:2006 | X1X = Protection contre le froid

Les mesures déterminent la mesure dans laquelle le matériau offre une protection contre le froid par convection et conduction. Il y a trois chiffres à côté du pictogramme qui représentent respectivement les caractéristiques suivantes :

1 - résistance au froid par convection (niveau de performance 0-4)

2 - Résistance au froid en contact direct avec des objets froids (niveau de performance 0-4)

3 - résistance à la pénétration de l'eau (niveaux 0 et 1)

o niv. 0 = le matériau laisse passer l'eau après 30 minutes

o niv. 1 = le matériau ne laisse pas passer l'eau après 30 minutes

Les niveaux de performance spécifiés concernent la paume du gant. Pour les gants à deux couches ou plus, la note globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche extérieure.

La déclaration de conformité de l'UE peut être consultée sur notre site web www.MoGgloves.com

Utilisation

Ces gants sont destinés à un usage professionnel par les forces armées, les forces de l'ordre, les forces spéciales, etc. lors d'opérations tactiques telles que des patrouilles, la manipulation d'armes, etc. dans des environnements climatiques modérément froids... ou pour une utilisation en extérieur ou dans le cadre d'activités sportives telles que la randonnée, la course à pied, etc. dans des conditions climatiques similaires. Ces gants offrent une protection de base des mains contre les risques mécaniques faibles.

Ces gants ne protègent pas contre les risques mécaniques élevés tels que les coupures ou les perforations, la chaleur ou les flammes, ni contre les risques chimiques, biologiques et électriques.

Ce produit est conforme aux normes techniques spécifiées. Comme les conditions réelles ne peuvent être simulées, le fabricant n'est pas responsable d'une utilisation incorrecte de ce produit. Il incombe à l'employeur et à l'utilisateur de déterminer si les gants conviennent ou non à l'application prévue et de vérifier qu'ils ne sont pas endommagés avant de les utiliser. Nous recommandons une évaluation de tous les risques possibles dans la situation où ces gants sont utilisés.

Soyez attentif aux conseils suivants :

a) Ne pas utiliser s'il y a un risque d'enchevêtrement avec des pièces mobiles de machines.

b) Ne jamais utiliser les gants avec des produits chimiques ou les exposer à des produits chimiques. N'utilisez que des gants portant un pictogramme chimique lorsque vous travaillez avec des produits chimiques. Assurez-vous que les gants choisis sont résistants aux produits chimiques utilisés.

c) Vérifiez que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant de les utiliser. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou sales. Cela peut irriter ou contaminer la peau. Si tel est le cas, demandez l'avis d'un médecin ou d'un dermatologue.

d) Ces gants n'offrent pas de protection contre les chocs électriques causés par des équipements (défectueux) fonctionnant sous tension. Si les gants sont mouillés, sales ou trempés (par exemple par la sueur), cela peut augmenter le risque.

e) Pour une protection maximale, veillez toujours à utiliser la bonne taille en fonction de votre main, et à ce que toutes les pièces détachées soient fixées (par exemple, les fermetures Velcro). Ne modifiez pas vous-même les gants pour assurer votre sécurité.

f) Ces gants sont destinés à être utilisés comme équipement de protection individuelle. Nous vous conseillons donc vivement de conserver ces gants comme un article personnel. Les gants ne doivent pas être échangés entre utilisateurs, pour des raisons de sécurité et d'hygiène.

Contrôle / Réparation

Vérifiez toujours si les gants sont endommagés avant et après chaque opération. Cela inclut les coutures desserrées ou déchirées, les dommages causés par le feu, la saleté, les trous, la décoloration, les fissures, les pièces usées,

Ne réparez jamais les gants si vous constatez des dommages. Les produits endommagés ne garantissent plus une protection précise et efficace. Utilisez toujours une nouvelle paire de gants si vous constatez un dommage ou une contamination grave. Les dommages doivent être signalés à l'employeur.

Nettoyage

Ces gants sont lavables en machine à 30 °C pendant 5 cycles. Suspendez les gants par les doigts pour les faire sécher.

Nettoyez toujours les gants conformément aux instructions de lavage indiquées sur l'étiquette d'entretien ou au début de ce manuel. Les niveaux de performance atteints sont garantis pour les gants neufs et non lavés.

Élimination des gants

Éliminez les gants usagés et non utilisables conformément aux réglementations en vigueur dans votre pays et/ou région.

Réactions allergiques

Les allergies causées par l'utilisation correcte des gants ne sont pas encore connues. Si une réaction allergique se produit néanmoins, vous devez consulter un médecin immédiatement.

Stockage

Conservez les gants dans un endroit sombre, frais et sec, dans leur emballage d'origine. Évitez la lumière directe du soleil ! La durée de vie ne peut être déterminée et dépend de l'utilisation prévue et des conditions de stockage.

Marquage

À l'intérieur des gants se trouve une étiquette d'entretien contenant les informations les plus importantes telles que le nom du produit, la taille, la composition, etc. Les résultats de performance selon les normes EN sont indiqués dans les instructions d'utilisation imprimées ou numériques, ainsi que sur l'étiquette d'entretien. En cas de doute sur les informations techniques, veuillez consulter le DPP (passeport numérique du produit) via le code QR imprimé sur la carte d'en-tête ou l'étiquette d'entretien, ou sur notre site web www.mog-gloves.com.

Garantie MoG

Ce produit est garanti pendant 1 an (12 mois) contre tout défaut de matériel ou de fabrication.

Les exclusions de la garantie comprennent : l'usure normale, les modifications ou altérations, le stockage incorrect, le mauvais entretien, les dommages dus à des accidents, à la négligence ou à une utilisation inappropriée ou incorrecte.

Informations complémentaires

Pour plus d'informations, visitez le site web www.MoGgloves.com ou contactez votre revendeur local. Les conditions générales de Masters of Gloves BV s'appliquent à la vente des gants MoG.

NL Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing voor **MoG FrostLite 5510** beschermende handschoenen.

PBM **categorie 2** : bescherming tegen gematigde risico's.

De handschoenen voldoen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van de PBM-verordening (EU) 2016/425 en aan de volgende geharmoniseerde normen:

EN ISO 21420:2020 = Basisvereisten voor veiligheidshandschoenen.

De afmetingen zijn in overeenstemming met het dimensionale bereik van de EN ISO 21420. Vingerbeweeglijkheid niveau 5.

EN 388:2016 + A1:2018 | 2121X = Bescherming tegen fysieke en mechanische risico's

Cijfers en letters (bijv. 1234A) geven het beschermingsniveau aan - hoe hoger de waarde, hoe beter het resultaat.

1 – Schuurweerstand (niveau 1-4)

2 – Snijweerstand (niveau 1-5)

3 – Scheurweerstand (niveau 1-4)

4 – Prikweerstand (niveau 1-4)

5 – Snijbescherming TDM-test EN ISO 13997 (niveau A-F)

Voor het bot worden tijdens de cirkelvormige snijweerstandstest zijn deze testresultaten slechts indicatief, terwijl de lineaire snijweerstandstest (EN ISO 13997) het referentieresultaat voor de prestaties is.

EN 511:2006 | X1X = Bescherming tegen koude

Door metingen wordt bepaald in welke mate het materiaal bescherming biedt tegen convectie- en geleidingskoude. Naast het pictogram staan drie cijfers die resp. volgende kenmerken weergeven:

1 - weerstand tegen convectiekoude (niveau 0-4)

2 - weerstand tegen koude bij direct contact met koude voorwerpen (niveau 0-4)

3 - weerstand tegen waterpenetratie (niveau 0 en 1)

o niv. 0 = het materiaal laat water door na 30 minuten

o niv. 1 = het materiaal laat geen water door na 30 minuten

De gespecificeerde prestatieniveaus zijn voor de palm van de handschoen. Voor handschoenen met twee of meer lagen geeft de globale beoordeling niet noodzakelijkerwijs de prestaties van de buitenste laag weer.

De EU-conformiteitsverklaring is te vinden op onze website www.MoGgloves.com.

Gebruik

Deze handschoenen zijn bedoeld voor professioneel gebruik door strijdkrachten, wetshandhavers, speciale eenheden, enz. tijdens tactische operaties zoals patrouilleren, wapengebruik, enz. in milde koude weersomstandigheden... of voor gebruik bij buitenactiviteiten of sporten zoals wandelen, hardlopen, enz. in vergelijkbare weersomstandigheden.

Deze handschoenen bieden basisbescherming van de handen tegen lage mechanische risico's.

Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen mechanische risico's met hoge impact, zoals snij- of prikwonden, hitte of vlammen, noch tegen chemische, biologische en elektrische risico's.

Dit product voldoet aan de gespecificeerde technische normen. Aangezien de werkelijke omstandigheden niet kunnen worden gesimuleerd, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van dit product. Het is de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als de gebruiker om te bepalen of de handschoenen geschikt zijn voor de beoogde toepassing en om voor gebruik te controleren op schade. Wij adviseren een evaluatie van alle mogelijke risico's in de situatie waarin deze handschoenen worden gebruikt.

Let op de volgende adviezen:

a) Gebruik de handschoenen niet als er gevaar bestaat dat ze verstrikt raken in de bewegende delen van de machine.

b) Gebruik de handschoenen nooit met chemicaliën en stel ze nooit bloot aan chemicaliën. Gebruik alleen handschoenen met een chemisch pictogram bij het werken met chemicaliën. Zorg ervoor dat de geselecteerde handschoenen bestand zijn tegen de gebruikte chemicaliën.

c) Controleer de handschoenen voor gebruik op eventuele gebreken of onvolkomenheden. Vermijd het dragen van beschadigde, gedragen of vuile handschoenen. Dit kan de huid irriteren of vervuilen. Als dit het geval is, vraag dan medisch advies aan een arts of dermatoloog.

d) Deze handschoenen bieden geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door (defecte) apparatuur die onder spanning werkt. Als de handschoenen nat, vuil of doorweekt zijn (bijv. met zweet), kan dit het risico verhogen.

e) Voor een maximale bescherming moet u altijd de juiste maat voor uw hand gebruiken en alle losse onderdelen vastmaken (bijv. klittenband). Breng zelf geen wijzigingen aan in de handschoenen om uw veiligheid te garanderen.

f) Deze handschoenen zijn bedoeld voor gebruik als persoonlijk beschermingsmiddel, dus wij adviseren deze handschoenen als een persoonlijk artikel te bewaren. Handschoenen mogen niet worden uitgewisseld tussen gebruikers, zowel om veiligheids- als hygiënische redenen.

Controle / Reparatie

Controleer de handschoenen voor en na elke handeling altijd op eventuele beschadigingen. Dit omvat losse of gescheurde naden, brandschade, vuil, gaten, verkleuring, scheuren, versleten onderdelen, ... Repareer de handschoenen nooit als er schade wordt vastgesteld. Beschadigde producten garanderen geen nauwkeurige en goede bescherming meer. Gebruik altijd een nieuw paar handschoenen als er schade of ernstige verontreiniging wordt opgemerkt. Schade moet steeds worden gemeld aan de werkgever.

Reiniging

Deze handschoenen zijn machinewasbaar op 30 °C gedurende 5 cycli. Hang de handschoenen aan de vingers op om ze te drogen.

Reinig handschoenen altijd volgens de wasinstructies op het onderhoudslabel of bovenaan deze handleiding. De behaalde testniveaus zijn gegarandeerd voor nieuwe en ongewassen handschoenen.

Verwijdering

Voer gebruikte en niet-buikbare handschoenen af volgens de geldende voorschriften van uw land en/of regio.

Allergische reacties

Allergieën veroorzaakt door het juiste gebruik van handschoenen zijn nog niet bekend. Als er toch een allergische reactie optreedt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.

Opslag

Bewaar de handschoenen op een donkere, koele en droge plaats in de originele verpakking. Vermijd direct zonlicht! De levensduur kan niet worden bepaald en is afhankelijk van het beoogde gebruik en de opslagomstandigheden.

Markering

Aan de binnenkant van de handschoenen bevindt zich een onderhoudslabel met de belangrijkste informatie, zoals de naam van het product, de maat, de samenstelling, enz. De prestatieresultaten volgens de EN-normen staan vermeld op de gedrukte of digitale gebruiksaanwijzing en op het onderhoudslabel. Als u twijfelt over de technische informatie, raadpleeg dan het DPP (Digital Product Passport) via de QR-code die op de headerkaart of het onderhoudslabel is gedrukt, of op onze website www.moggloves.com.

MoG-garantie

Dit product is 1 jaar (12 maanden) gegarandeerd tegen materiaal- of fabricagefouten.

Uitsluitingen van de garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, slecht onderhoud, schade als gevolg van ongelukken, nalatigheid of onjuist of oneigenlijk gebruik.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website (www.MoG-gloves.com) of neem contact op met uw lokale dealer. De algemene voorwaarden van (Masters of Gloves BV) zijn van toepassing op de verkoop van MoG handschoenen.